

Vos spécialistes en Matériels et consommables d'emballages



www.sadem.fr info@sadem.fr

CAHIER DES CHARGES pour HOUSSE et SAC PEBD pour l'industrie

1°) D	DIMENSIONS :					
Dimension en mm ==> Longueur :		largeur ou soufflet :		Hauteur:		
Epais	sseur (micron = μ):		modèle 1		modèle 2	
	èle Sac / housse : c ou sans soufflet)	L				
2°) Matière PEBD : OUI / NON si non laquelle ou lesquelles ? coextrusion ? avec recylé						
3°) G	GLISSANT : OUI / NON	(si glissant f	acilite l'ouverture	, mais hou	sses/sacs glissent entre eux	()
4°) M	MICROPERFORE: OU	I / NON	MACROPERF	ORE: O	UI / NON (plan à joind	re)
5°) C	CARACTERISTIQUES I	OU CONDITIO	NNEMENT: (ento	ourer votre	e besoin)	
Rouleau prédécoupé en vrac en container liassé (combien) à l'unité en carton de :						
Poids	s du rouleau prédécoupé	: 50 Kg	ou autr	e préciser :	:	
Nombre de carton ou rouleau par palette : Diamètre mandrin pour rouleau (mm) :						
6°) C	OULEUR (1):	NEU	TRE= TRANSPAR	ENT		
NOIF	OIR BLANC autre couleur :		couleur :	Translucide / Opaque (1)		
7°) II	MPRIME: OUI / NO	N		Traitemen	nt CORONA: OUI / N	ON
Pourcentage d'encrage (10% à 100%):				Nombre de couleur :		
8°) T	RAITEMENT SPECIFIQI	JE ou INFORM	ATION COMPLEM	1ENTAIRE		
	TRAITE U.V.:	6 mois	8 mois	12 mois	(résistance du film au U	V)
OU	BARRIERE U.V. :	6 mois	8 mois	12 mois	(empêche les UV de pas	sser)
OU	DU VCI - ANTICORROSION ALI			ENTAIRE DIRECTE / INDIRECTE (1)		
OU	OU PHARMACOLOGIE		ANTIST	ANTISTATIQUE (1)		entourer la réponse