



Cercleuse électroportative CP-LXT

LE CERCLAGE **RAPIDE ET EFFICACE** DE VOS MARCHANDISES

Cercleuse à batterie électroportative
SEMI AUTOMATIQUE pour feuillard PP / PET
FABRICATION EUROPEENNE

- Tension de serrage et temps de soudure réglable électroniquement
- Batterie Makita , 30% de puissance en plus par rapport à toutes les batteries du marché.
- 100% de charge batterie en 15 mm
- Durée de vie élevée de la batterie
- Poignée et levier ergonomique pour une utilisation plus aisée
- Batterie standard sur le marché .
- Tension maxi de serrage = 200 Kg
- 350 à 400 cycles en moyenne / charge selon marchandise concernée .
- SAV et stock de pièce détachée en France .
- Equivalence en mieux de l'ORT 100 / 200 / 250 car moins cher et SAV moins cher ...
- Facilité d'utilisation et réglages simples



Panneau de contrôle



poignée ergonomique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour feillard : PET / PP
- Largeur feillard : 10 mm – 16 mm
- Epaisseur feillard : 0.5 mm – 1.05 mm
- Tension maximale : 2 300 Newton
- Vitesse de tension : environ 12 m / min
- Type de soudure : A friction
- Poids : 3.8Kg (avec batterie)
- Batterie : Makita 14.4 Vdc – 3.0Ah Li-ion
- Type de colis : Plat (minimum 120 mm)
Rond (Diamètre 700 mm minimum)



Cercleuse CP-LXT



Panneau de contrôle avec
réglage électronique du serrage
et du temps de soudure
Modèle de batterie et chargeur



Poignée et position du levier ergonomique
Pour une utilisation plus aisée

