Sadem

www.sadem.fr

Optimise vos emballages

et vos matériels

Tél : 01.60.26.90.33

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@sadem.fr

Pistolet électrique thermique

Pour PVC et autres matériaux rétractables (manchon , sleever …)

De marque européenne, l'appareil à rétraction thermique est particulièrement léger (1,1 kg). Pour gaucher ou droitier, sa prise en main est facilitée par une ergonomie étudiée.

Conçu pour les chantiers, il est doté d'un réglage de la température de l'air jusqu'à 650°.

Sa puissance peut atteindre jusqu'à 3400 Watts. Cet outils de thermo-rétraction est aussi robuste, que facile d'entretien.

Ses filtres à air sont aisément extractibles et peuvent être nettoyer en quelques instants.

Sadem

www.sadem.fr

Optimise vos emballages

et vos matériels

Tél : 01.60.26.90.33

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@sadem.fr

Modèles et Caractéristiques

- Modèle PUISSANCE 230 V / 3400 W pour buse emboitable, avec connecteur euro
- Modèle PUISSANCE 230 V / 2300 W pour buse emboitable avec connecteur euro (disponibilité sur demande)
- Modèle PUISSANCE 200 V / 3400 W, pour buse emboitable, avec connecteur JP
- Modèle PUISSANCE 120 V / 2400 W, pour buse emboitable avec connecteur euro

Caractéristiques communes à tous les modèles

- MARQUE EUROPEENNE
- Température variable de 40 à 650°
- Dimension : 338 x 90 mm et diamètre poignée 56 mm
- Label de conformité CE - Classe de protection II

Sadem

www.sadem.fr

Optimise vos emballages
et vos matériels

Tél : 01.60.26.90.33

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@sadem.fr

Accessoires pour le pistolet

Buse à fente large emboîtable
70 × 10 mm, pour bitumes

Buse à fente large 75 × 2 mm,
emboîtable,
avec pied
(article 116.753)

Buse à fente large 150 × 12 mm,
emboîtable



Buse ronde 20 mm

Réflecteur à clapet 72 × 70 mm,
emboîtable



Réflecteur à tamis 85 × 85 mm,
emboîtable



Réflecteur à tamis 150 × 110 mm,
emboîtable



Réflecteur à gouttière 45 × 250 mm,
emboîtable



Réflecteur à clapet 60 × 75 mm,
emboîtable



Support d'appareil

Résistance, 120 V / 2300 W
Résistance, 230 V / 3300 W
Résistance, 200 V / 3300 W
Résistance, 230 V / 2200 W